



cmd="display.routeoff"

```
</control>
<!--control type="ribbon_bar_data_button" caption="路线样式" style="4" icon_index="14" tooltip="路线显示设置" key="" cmd="display.routeoff"/-->
<control type="ribbon_bar_data_button" caption="样式" style="3" icon_index="19" need_slant_group="true" tooltip="路线样式去设置" key="" cmd="display:
<control type="ribbon_bar_data_button" caption="关闭" style="3" icon_index="20" tooltip="关闭选中路线" key="" cmd="display.routeoff"/>
<control type="ribbon_bar_data_button" caption="匹配" style="3" icon_index="21" tooltip="将选中路线的显示特性应用其他路线" key="" cmd="display.route
<control type="ribbon_bar_data_button" caption="当前" style="3" icon_index="22" tooltip="将选中路线置为当前" key="" cmd="display.outcurrent"/>
<control type="ribbon_bar_data_button" caption="全开" style="3" icon_index="23" tooltip="显示全部路线" key="" cmd="display.routeon"/>
<control type="ribbon_bar_data_button" caption="隐藏" style="3" icon_index="24" tooltip="隐藏除选中路线外所有路线" key="" cmd="display.routeiso"/>
</group>
</app_ribbon>
```

(3) 回到 app\_accelerator\_map.xml 中，在第一步粘贴的命令中把

cmd=后的文字替换为"display.routeoff",

alt=后的文字替换为“false”

Key=后的文字替换为“1”。

```
<accelerator cmd="roadbed.feature_line_modify" ctrl="false" alt="true" shift="false" key="R" />
<accelerator cmd="roadbed.feature_line_design" ctrl="false" alt="true" shift="false" key="H" />
<accelerator cmd="roadbed.spoil_ground_setting" ctrl="false" alt="true" shift="false" key="I" />
<accelerator cmd="roadbed.ditch_delete_object_open" ctrl="false" alt="true" shift="false" key="E" />
<accelerator cmd="roadbed.snapshot" ctrl="true" alt="true" shift="false" key="D" />
<accelerator cmd="display.routeoff" ctrl="true" alt="false" shift="false" key="1" />
<!--V-->
</app_accelerator_map>
```

备注内容最好按实际修改内容填写，方便以后查看。修改后如下图所示。

保存后，增加快捷键 ctrl+1，实现”关闭选中路线”功能就添加完成了。打开项目，选中路线，按下 ctrl+1 就可以看到选中路线被关闭了。

4、类似的快捷功能，用户可根据需求自行添加，但需注意，只有 app\_ribbon.xml 文件中包含的功能可以自定义快捷键。

用户可把自行定制的 app\_accelerator\_map.xml 文件另存，每次软件更新时，粘贴替换原文件即可保留自己定制的快捷键。